

Informations sur le produit

Produit applicable:	
Cuvette allongée avec levier de déclenchement à gauche	K-3531
Cuvette allongée avec levier de déclenchement à droite	K-3531-RA
Cuvette allongée avec verrous du couvercle de réservoir et levier de déclenchement à gauche	K-3531-T
Cuvette allongée avec verrous du couvercle de réservoir et levier de déclenchement à droite	K-3531-TR

Appareil sanitaire:	
Configuration	deux pièces, allongées
Eau par chasse	1,0 gpf (4,0 lpf)
Canal de passage	2-1/4" (5,7 cm)
Eau dans la cuvette	11-1/2" (29,2 cm) x 9-1/2" (24,1 cm)
Profondeur depuis le rebord	5-5/8" (14,3 cm)
Centres des orifices de fixation d'abattant	5-1/2" (14 cm)
Pression statique maximale requise	35 psi (241 kPa)
Pression statique maximale	80 psi (551,6 kPa)

Composants inclus*:	
Cuvette	K-4303
Réservoir	K-4484
Couvercle du réservoir	1036375
Paquet d'accessoires de cache-boulons	52048
Paquet d'accessoires du réservoir	73062
Levier de déclenchement à gauche	K-9481-L
Levier de déclenchement à droite	K-9481-R
* Équipé avec Sloan Flushmate® - Sloan Valve Company	

Notes pour l'installation

Installer ce produit selon le guide d'installation.

Pour les installations dos à dos, le W.C. doit être raccordé à la conduite verticale en utilisant un des trois raccords suivants: double fixation, double combinaison étoile et coudes de 1/8", ou double étoile et coudes de 1/8".

Les dimensions de l'appareil sanitaire sont nominales et conformes à la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1.

